

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ **VIAN**

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник встраиваемый VIAN со светодиодным источником света предназначен для общего, акцентного и декоративного освещения торговых, административных и общественных помещений.

### УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Светильник может быть установлен в гипсокартонные и модульные потолки типа «Армстронг», в реечные и кассетные потолки. Установка светильника осуществляется в предварительно вырезанное отверстие.

Подключение светильника осуществляется к сети 230в с обязательным подключением заземления.

Регулировка светильника: поворот по вертикальной и горизонтальной осям может осуществляться во включенном состоянии.



### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по установке светильника и его техническому обслуживанию необходимо осуществлять только при отключенном напряжении питающей сети. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск на проведение работ.

Очистка светильника осуществляется только с помощью сухой тканевой салфетки, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся средств.

Нагрев светильника является нормальным режимом работы, соответственно, регулировку светильника необходимо осуществлять в защитных перчатках.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Светильники со светодиодными (полупроводниковыми) источниками света относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Встраиваемый светильник | - 1 шт. |
| 2. Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| 3. Паспорт изделия         | - 1 шт. |

Артикул	Мощность	К.мощности	Угол отражателя	Цв. темп.	Инд. цветопередачи	Свет. поток	лм/Вт	Корпус
MT-VN-RC-40W-4000-90-WH 36	40Вт	PF > 0.98	36°	4000К	CRI > 90	4498 лм	112,45 лм	Белый
MT-VN-RC-40W-3000-90-WH 36	40Вт	PF > 0.98	36°	3000К	CRI > 90	4329 лм	108,23 лм	Белый

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента отгрузки потребителю при обязательном соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

По вопросам и предложениям относительно качества продукции обращаться в компанию ООО «Компания Е27» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, стр.3, телефон: +7 495 744-16-26.