




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК *BONILUX*



Трековый светильник BONILUX со светодиодным источником света предназначен для общего и акцентного освещения торговых, административных и других общественных пространств.

Отличительной особенностью светильника является высокоэффективный рефлектор, изготовленный из алюминия ALANOD с гальваническим покрытием. Благодаря отражателю ALANOD светильник обеспечивает яркое и комфортное освещение без слепящего эффекта.

Трековый светильник BONILUX предназначен для установки на трехфазный шинопровод.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	3000 / 3500 / 4000 К
Индекс цветопередачи	CRI 90+
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Световой поток	2143 - 4680 Лм
Коэффициент пульсации	<1%

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	21-40 Вт
Коэффициент мощности	0.98
Напряжение питания	220-240 В
Управление	Нет

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	На трехфазный трек
Цвет корпуса	Белый / Черный
Степень защиты	IP20
Вес	800 г