




ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК *STRONEX*



Промышленный светильник Stronex разработан для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к надёжности и параметрам освещения, таких как промышленные, складские и логистические комплексы, крытые парковки, подсобные помещения, влажные и технические зоны.

Герметичный корпус со степенью защиты IP65 и прочная конструкция с ударопрочностью IK08 обеспечивают стабильную работу в условиях пыли, влаги и механических нагрузок.

Доступны версии со сквозной проводкой и с переключаемой цветовой температурой. Так же доступны модуль аварийного источника света и модуль инфракрасного датчика движения.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	3000 К / 4000 К / 6500 К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Угол рассеивания	115°
Световой поток	4860 Лм
Коэффициент пульсации	<1%

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	36 Вт
Коэффициент мощности	0.9
Напряжение питания	180-265 В
Управление	Нет

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	Накладной / Подвесной
Цвет корпуса	Белый
Степень защиты	IP65
Длина	1200 мм