




## ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК PAUL 87



Встраиваемый точечный светодиодный светильник PAUL 87 предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных и других общественных пространств.

Степень защиты IP44 делает PAUL 87 идеальным решением для локаций с повышенной влажностью: душевых, санузлов, медицинских кабинетов и других помещений.

PAUL 87 можно доукомплектовать декоративными отражателями разных цветов, которые позволят гармонично вписать прибор в интерьер.

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	3000 К / 4000 К
Индекс цветопередачи	CRI 90+
Угол рассеивания	40°
Световой поток	993 Лм
Коэффициент пульсации	<1%

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10 Вт
Коэффициент мощности	0.96
Напряжение питания	220-240 В
Управление	Нет

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж	Встраиваемый
Цвет корпуса	Белый
Цвет декоративного рефлектора	Белый
Степень защиты	IP44
Вес	250 г