

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

# PAUL 155 / PAUL 87

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник встраиваемый VIAN со светодиодным источником света предназначен для общего, акцентного и декоративного освещения торговых, административных и общественных помещений.

#### PAUL 155



#### УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Светильник может быть установлен в гипсокартонные и модульные потолки типа «Армстронг», в реечные и кассетные потолки. Установка светильника осуществляется в предварительно вырезанное отверстие.

Подключение светильника осуществляется к сети 230в с обязательным подключением заземления.

Регулировка светильника: поворот по вертикальной и горизонтальной осям может осуществляться во включенном состоянии.

#### PAUL 87



#### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по установке светильника и его техническому обслуживанию необходимо осуществлять только при отключенном напряжении питающей сети. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск на проведение работ.

Очистка светильника осуществляется только с помощью сухой тканевой салфетки, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся средств.

Нагрев светильника является нормальным режимом работы, соответственно, регулировку светильника необходимо осуществлять в защитных перчатках.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Светильники со светодиодными (полупроводниковыми) источниками света относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

1. Встраиваемый светильник - 1 шт.
2. Индивидуальная упаковка - 1 шт.
3. Паспорт изделия - 1 шт.

Артикул	Мощность	К.мощности	Угол отражателя	Цв. темп.	Инд. цветопередачи	Свет. поток	лм/Вт	Корпус
MT-PL155-RC-35W-4000-90-WH/WH 40	35Вт	PF > 0.98	40°	4000K	CRI > 90	3569 лм	101,97 лм	Белый
MT-PL155-RC-35W-3000-90-WH/WH 40	35Вт	PF > 0.98	40°	3000K	CRI > 90	3433 лм	98,09 лм	Белый
MT-PL87-RC-10W-4000-90-WH/WH 40	10Вт	PF > 0.98	40°	4000K	CRI > 90	993 лм	99,30 лм	Белый
MT-PL87-RC-10W-3000-90-WH/WH 40	10Вт	PF > 0.98	40°	3000K	CRI > 90	954 лм	95,40 лм	Белый

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента отгрузки потребителю при обязательном соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

По вопросам и предложениям относительно качества продукции обращаться в компанию ООО «Компания Е27» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, стр.3, телефон: +7 495 744-16-26.