




ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК *PAUL 155*



Встраиваемый точечный светодиодный светильник PAUL 155 предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных и других общественных пространств.

Степень защиты IP44 делает PAUL 155 идеальным решением для локаций с повышенной влажностью: душевых, санузлов, медицинских кабинетов и других помещений.

PAUL 155 можно доукомплектовать декоративными отражателями разных цветов, которые позволят гармонично вписать прибор в интерьер.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Цветовая температура | 3000 K / 4000 K |
| Индекс цветопередачи | CRI 90+ |
| Угол рассеивания | 40° |
| Световой поток | 3569 Лм |
| Коэффициент пульсации | <1% |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|-----------|
| Мощность | 35 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Управление | Нет |

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Монтаж | Встраиваемый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет декоративного рефлектора | Белый |
| Степень защиты | IP44 |
| Вес | 700 г |