

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТАЦИОНАРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК **BONILUX**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стационарный светильник BONILUX со светодиодным источником света предназначен для общего, акцентного и декоративного освещения торговых, административных и общественных помещений.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светильник устанавливается на трех-фазный шинопровод с помощью адаптера. После установки адаптера в шинопровод (Рис.1) необходимо зафиксировать его поворотом «флажка» (Рис.2), это же действие подключает контакты адаптера к токопроводящим жилам шинопровода.

Подключение адаптера к требуемой (1, 2 или 3) фазе осуществляется поворотом ролика расположенного на адаптере.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по установке светильника и его техническому обслуживанию необходимо осуществлять только при отключенном напряжении питающей сети. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск на проведение работ.

Очистка светильника осуществляется только с помощью сухой тканевой салфетки, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся средств.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Светильники со светодиодными (полупроводниковыми) источниками света относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Стационарный светильник | - 1 шт. |
| 2. Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| 3. Паспорт изделия | - 1 шт. |




Рис.1




Рис.2




Рис.3

Артикул	Мощность	К.мощности	Угол отражателя	Цв. темп.	Инд. цветопередачи	Свет. поток	лм/Вт	Корпус
MT-BL-TS-40W-4000-90-WH 60	40Вт	PF > 0.98	60°	4000К	CRI > 90	4680 лм	117,00 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-4000-90-WH 36	40Вт	PF > 0.98	36°	4000К	CRI > 90	4660 лм	116,50 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-4000-90-WH 24	40Вт	PF > 0.98	24°	4000К	CRI > 90	4662 лм	116,55 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-4000-90-WH 15	40Вт	PF > 0.98	15°	4000К	CRI > 90	4464 лм	111,60 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-3000-90-WH 60	40Вт	PF > 0.98	60°	3000К	CRI > 90	4493 лм	112,33 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-3000-90-WH 36	40Вт	PF > 0.98	36°	3000К	CRI > 90	4474 лм	111,85 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-3000-90-WH 24	40Вт	PF > 0.98	24°	3000К	CRI > 90	4476 лм	1117,90 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-3000-90-WH 15	40Вт	PF > 0.98	15°	3000К	CRI > 90	4285 лм	107,13 лм	Белый
MT-BL-TS-40W-4000-90-BK 60	40Вт	PF > 0.98	60°	4000К	CRI > 90	4680 лм	117,00 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-4000-90-BK 36	40Вт	PF > 0.98	36°	4000К	CRI > 90	4660 лм	116,50 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-4000-90-BK 24	40Вт	PF > 0.98	24°	4000К	CRI > 90	4662 лм	116,55 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-4000-90-BK 15	40Вт	PF > 0.98	15°	4000К	CRI > 90	4464 лм	111,60 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-3000-90-BK 60	40Вт	PF > 0.98	60°	3000К	CRI > 90	4493 лм	112,33 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-3000-90-BK 36	40Вт	PF > 0.98	36°	3000К	CRI > 90	4474 лм	111,85 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-3000-90-BK 24	40Вт	PF > 0.98	24°	3000К	CRI > 90	4476 лм	1117,90 лм	Черный
MT-BL-TS-40W-3000-90-BK 15	40Вт	PF > 0.98	15°	3000К	CRI > 90	4285 лм	107,13 лм	Черный

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента отгрузки потребителю при обязательном соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

По вопросам и предложениям относительно качества продукции обращаться в компанию ООО «Компания Е27» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, стр.3, телефон: +7 495 744-16-26.